


# Grupo 975 "PG" - Pino de Guia Cônico s/ Têmpera



$$r_2 = \frac{a}{2} + d + \frac{(0,021)^2}{8a}$$

PINO DE GUIA (ISO 2339 - DIN 1)		DIÂMETRO NOMINAL																			
d h10 (mm)		0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
a	±	0,08	0,1	0,12	0,16	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	6	6,3
COMPRIMENTO NOMINAL - L	TOL.																				
2	±0,25																				
3																					
4																					
5																					
6																					
8	±0,5																				
10																					
12																					
14																					
16																					
18																					
20																					
22																					
24																					
26																					
28	±0,75																				
30																					
32																					
35																					
40																					
45																					
50																					
55																					
60																					
65																					
70																					
75																					
80																					
85																					
90																					
95																					
100																					
120																					
140																					
160																					
180																					
200																					

**Material:** Aço Carbono

**Dureza:** Sem tratamento térmico

**Acabamento:** Retificado (até 150 mm)  
Polido (> 150 mm)

Diametro	Tol.h10
0,6 - 2,99	-0,040
3,00 - 5,99	-0,048
6,00 - 9,99	-0,058
10,00 - 17,99	-0,070
18,00 - 29,99	-0,084
30,00 - 49,99	-0,100
50,00 - 79,99	-0,120
80,00 - 119,99	-0,140