


Grupo 974 "PG" - Pino de Guia Paralelo c/ Rosca Interna c/ Têmpera



PINO DE GUIA - ISO 8735 (DIN 7979)											
d1	m6 (mm)	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
a	-	0,20	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6,3
c		2,1	2,6	3	3,8	4,6	6	6	7	8	10
d2		M4	M5	M6	M6	M8	M10	M16	M20	M20	M24
P		0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	2	2,5	2,5	3
d3		4,3	5,3	6,4	6,4	8,4	10,5	17	21	21	25
t1		6	8	10	12	16	18	24	30	30	36
t2	min	10	12	16	20	25	28	35	40	40	50
t3		1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5

COMPRIMENTO NOMINAL - L	TOL.	DIÂMETRO NOMINAL									
16	± 0,5										
18											
20											
22											
24											
26											
28											
30											
32											
35											
40	± 0,75										
45											
50											
55											
60											
65											
70											
75											
80											
85											
90											
95											
100											
120											
140											
160											
180											
200											

Material: Aço Carbono

Dureza: 55 a 59 HRC

Acabamento: Retificado

Diâmetro	Tol.m6
0,6 - 2,99	+ 0,002/ + 0,008
3,00 - 5,99	+ 0,004/ + 0,012
6,00 - 9,99	+ 0,006/ + 0,015
10,00 - 17,99	+ 0,007/ + 0,018
18,00 - 29,99	+ 0,008/ + 0,021
30,00 - 49,99	+ 0,009/ + 0,026
50,00 - 79,99	+ 0,011/ + 0,030
80,00 - 119,99	+0,013/ + 0,036